

SAFETY ZONE - 8mil CLEAR

CHARACTERISTICS	ΟΠΤΙΚΑ & ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	88%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία	11%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	9%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	80%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	11%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0,95
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	17%
MECHANICAL	ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Thickness	Πάχος 8mil (200microns)	
Tensile Strength at Break	Αντοχή κρούσης 4280kg/m	
Break Strength	Αντοχή τάνυσης 28500PSI	
Elongation at Break	Επιμήκυνση σε εφελκυσμό 125%	