

OPTILITE 75 XTRA

CHARACTERISTICS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	69%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	17%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	15%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	10%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	56%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	34%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλίας	15%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.50
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	57%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	550w/m ² /h

