

PRESTIGE 70

CHARACTERISTICS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	69%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	9%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	9%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99,9%
Infra - Red Rejection	Απόρριψη Υπέρυθρης Ακτινοβολίας	97%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	16%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	48%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	36%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλίας	22%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.94
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	64%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	650w/m ² /h

