

## SILVER OUT

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	1%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	85%
Visible Light Reflected, exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	88%
Ultra Violet Block	Απόρριψη Υπεριώδους (UV) Ακτινοβολίας	100%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	85%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	14%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	1%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλιάς	99%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.14
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	95%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	950 w/m <sup>2</sup> /h