

# SKIASIS

Protection

## TITAN 50 Xtra

CHARACTERISTICS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	48%
Visible Light Reflected, Interior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	25%
Visible Light Reflected, Exterior	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	21%
Ultra Violet Block	Δεσμευόμενη Υπεριώδης (UV) Ακτινοβολία	99%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	24%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	35%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	41%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλιάς	41%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0.49
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	58%
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	550w/m <sup>2</sup> /h